

Eaton Ellipse ECO (Remplace l'Ellipse ASR)

500/650/800/1200/1600 VA



Gamme Eaton Ellipse ECO



Eaton Ellipse ECO installation facile



Protection efficace des PCs professionnels

- Grâce à son électronique optimisée et à la fonction Eco Control (modèle USB) qui éteint automatiquement vos périphériques quand vous arrêtez votre équipement principal, l'Ellipse ECO vous fait économiser jusqu'à 25% d'énergie comparé aux onduleurs de générations précédentes.
- L'Ellipse ECO assure non seulement la continuité de fonctionnement des équipements en cas de coupure grâce à ses batteries, mais il leur assure également une protection efficace contre la casse.
- L'Ellipse ECO intègre un dispositif haute performance de protection contre les surtensions compatible norme parafoudre IEC 61643-1 ; ce dispositif protège également la ligne de données Tél/Internet ADSL + Ethernet.

Intégration et installation faciles

- L'Ellipse ECO est disponible en modèles 4 prises (500/ 650/ 800 VA) ou 8 prises (1200/1600 VA) avec des prises Schuko (DIN) ou Françaises (FR) pour une connexion facile aux PCs et périphériques. Des modèles IEC sont aussi disponibles.
- Intégration facile dans tous les environnements d'entreprises grâce à son design extra-plat :
 - Position verticale (format classeur) sur ou sous le bureau
 - Position horizontale sous un écran
 - Ou rack 19" (kit rack 2U optionnel)
- Les modèles USB sont conçus pour une compatibilité large avec un parc hétérogène de machines. Le logiciel de gestion d'énergie est livré en standard (CD et câble USB fournis) et compatible avec la majorité des systèmes d'exploitation (Windows 7, Vista, XP, Linux et Mac OS)

Une totale tranquillité

- Garantie illimitée des équipements connectés (pays de l'UE et Norvège)
- Auto test périodique et indicateur de remplacement des batteries
- Facilité de remplacement des batteries pour une durée de vie extensible
- Disjoncteur réarmable

Eaton Ellipse ECO

- 1. 4 prises parafoudre + autonomie
- 2. 4 prises parafoudre
- 2a. 2 sorties Eco Control (1200 & 1600)
- 3. Protection Tel/ADSL + Ethernet
- 4. Port USB
- 5. Batterie remplaçable
- 6. Disjoncteur réarmable



Eaton Ellipse ECO 1200/1600 VA



Eaton Ellipse ECO 500/650/800 VA

- 1. 3 sorties parafoudre + autonomie et 1 sortie parafoudre
- 1a. 1 sortie EcoControl (USB models)
- 2. Protection Tel/ADSL + Ethernet
- 3. Port USB (Modèles USB)
- 4. Batterie remplaçable
- 5. Disjoncteur réarmable

Caractéristiques Techniques	500	650	650 USB	800 USB	1200 USB	1600 USB
Puissance (VA/W)	500 VA / 300 W	650 VA / 400 W	650 VA / 400 W	800 VA / 500 W	1200 VA / 750 W	1600 VA / 1000 W
Utilisation						
Nombre de prises en sorties	4	4	4	4	8	8
Sorties autonomie/parafoudre	3/1	3/1	3/1	3/1	4/4	4/4
Caractéristiques						
Tension nominale d'entrée	230 V					
Plage de tension d'entrée	184 V - 264 V (adjustable à 161 V - 284 V)					
Tension de sortie	230 V (adjustable à 220 V, 230 V, 240 V)					
Fréquence	50-60 Hz auto-sélection					
Protection disjoncteur	Réarmable					
Conception éco-énergétique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction Eco Control	-	-	Oui jusqu'à 20% d'économie d'énergie *			
Protection surtensions	Norme protection parafoudre compatible IEC 61643-1					
Compatibilité PowerLine	-	-	1 PLC-ready outlet	1 PLC-ready outlet	1 PLC-ready outlet	1 PLC-ready outlet
Batteries						
Type de batteries	Batteries remplaçables Plomb étanche					
Test batteries automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Démarrage à froid (secteur absent)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Protection décharges profondes	4 heures	4 heures	4 heures	4 heures	4 heures	4 heures
Indicateur remplacement batteries	LED + alarme audible					
Autonomie à 50% de charge	12 min	16 min	16 min	15 min	19 min	17 min
Autonomie à 70% de charge	7 min	8 min	8 min	10 min	9 min	11 min
Communication						
Port de communication	-	-	Port USB (câble fourni)	Port USB (câble fourni)	Port USB (câble fourni)	Port USB (câble fourni)
Logiciel	-	-	Eaton Intelligent Power software livré en standard (compatible avec : Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux)			
Protection données	Tel/Fax/Modem/Internet et Ethernet					
Standards						
Sécurité / EMC	IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, marquage CE					
Parafoudre	IEC 61643-1					
Dimensions et poids						
Dimensions H x L x P (mm)	263 x 81 x 235	263 x 81 x 235	263 x 81 x 235	263 x 81 x 235	305 x 81 x 312	305 x 81 x 312
Poids (kg)	2.9	3.6	3.6	4.1	6.7	7.8
Service client & Support						
Garantie 2 ans	Echange standard du produit, y compris les batteries					
Warranty+	En option, 3 ans de garantie (selon le pays, consultez www.eaton.com/powerquality)					

* comparé aux précédentes générations d'onduleurs

Références	500	650	650 USB	800 USB	1200 USB	1600 USB
Prises (FR)	EL500FR	EL650FR	EL650USBFR	EL800USBFR	EL1200USBFR	EL1600USBFR
Prises (DIN)	EL500DIN	EL650DIN	EL650USB D IN	EL800USB D IN	EL1200USB D IN	EL1600USB D IN
Prises (IEC)	EL500IEC	EL650IEC	EL650USBIEC	EL800USBIEC	EL1200USBIEC	EL1600USBIEC
Accessoires						
Kit rack 19" (2U)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Kit montage mural	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL



FR DIN IEC

