

Eaton 9SX3000I

Catalog Number: 9SX3000I

UPS Eaton 9SX, 3 000 VA, 2700 W, Entrée : C20, Sorties : (8) C13, (1) C19, Tour



La photo est représentative

Spécifications générales

Nom du produit

Onduleur Eaton 9SX

Numéro de catalogue

9SX3000I

UPC

743172090997

Longueur du produit

412 mm

Hauteur du produit

346 mm

Largeur du produit

214 mm

Poids du produit

33.4 kg

Conformité

Marquage CE

TUV

Répertoire cULus

CSA 22,2

FCC partie 15 Classe B

CISPR22 Classe B

Certifications

IEC/EN 62040-1

UL 1778

IEC/EN 62040-2

CE

Répertoire cULus

EAC

Batterie

Type de Batterie

Scellé, acide plomb

Graphe d'autonomie

Afficher le graphique d'autonomie

Remplacement de la batterie

Batteries internes remplaçables « à chaud » (sous tension) et modules de batterie étendus (EBM)

Quantité de batteries

8

Gestion des batteries

Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur)
Test de batterie automatique
Protection contre les décharges profondes
Reconnaissance automatique des batteries externes

Puissance de la batterie

12 V / 9 Ah

Autonomie prolongée de la batterie

Oui

Sortie électrique

Prise

(8) C13, (1) C19

Tension

230V

Puissance

2 700 W

Facteur de puissance de sortie

0,9

Plage de tension de sortie

200/208/220/230/240 V +/- 2%

Forme du signal de sortie

Onde sinusoïdale

Tension de sortie nominale

230V défaut (200/208/220/230/240V)

Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max

3

Type d'alimentation

1

Topologie

Online/Double conversion

Puissance en VA

3 000 VA

Entrée électrique

Connexion d'entrée

C20

Tension nominale d'entrée

230 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)

Fréquence nominale

50/60 Hz

Facteur de puissance d'entrée

>0,99

Longueur du cordon d'entrée

1,8 m

Plage de la tension d'entrée

200 -276 V sans déclassement (jusqu'à 140-276 V avec déclassement)

Plage de fréquence d'entrée

40-70 Hz

Communications

Inclut la carte réseau

Non

Communication par bus de terrain

Port USB (compatible HID)

Port Série (RS232)

1 mini-bornier pour la mise
hors tension à distance

Mini-bornier pour relais de
sortie

Contacts secs (2 sorties,
1 entrée, optocoupleur,
DB9)

Interface Ethernet

Non

Interface utilisateur

Afficheur graphique LCD multilingue

Contact libre de potentiel

Oui

Emplacement carte d'extension

Un logement pour carte de communication en option

Compatibilité logicielle

Gestionnaire de puissance intelligent Eaton, Protection
électrique intelligente Eaton

Type d'interface

autre

Environnement

Altitude

3000 m

Niveau de bruit

<45 dB à 1 mètre

Plage de température

0° à 40°C

Humidité relative

0-96 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

Type de construction

Isolé

Contenu du colis

Onduleur (UPS)

Câble d'entrée

(2) câbles de sortie IEC-IEC

Câble USB

Câble série

Consignes de sécurité

Guide de démarrage rapide

Phase (sortie)

1

Bypass interne

Oui

Fonction arrêt automatique

Oui

Couleur

noir

Efficacité

92,4 %

Kit de montage rack

Non

Phase (entrée)

1

Module de puissance débrochable sous tension

Non

Ressources

[Brochures](#)

[Caractéristiques](#)

[Catalogues](#)

[Fiches techniques](#)

[Fiche Produit Onduleur Eaton 9SX 700/3000 VA](#)

[Guide utilisateur](#)

[Onduleur Eaton 9SX - 0-6KVA - Manuel d'installation et d'utilisation](#)

[Informations de conformité](#)

[EU declaration of conformity Eaton 9SX UPS](#)

[Logiciel, matériel et applications](#)

[Notes de mise à jour logicielle, mises à jour système et sécurité](#)

[PEP Eco-passport](#)



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia