

Leichtlauf Performance 5W-30

Description

Huile moteur antifriction pour les véhicules essence et diesel avec ou sans filtre à particules diesel (FAP) et turbocompresseur. Protège contre l'usure, réduit la consommation d'huile et de carburant et assure une lubrification intégrale rapide du moteur.

Propriétés

- protection anti-usure élevée
- grande sécurité de lubrification
- longue durée de vie du moteur
- convient particulièrement aux véhicules avec filtre à particules diesel
- réduit les émissions de gaz polluants
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- meilleur fonctionnement du moteur
- alimentation en huile rapide à basses températures
- réduit la consommation de carburant
- pression d'huile optimale dans toutes les conditions de service
- grande stabilité au cisaillement
- stabilité au vieillissement optimale
- excellente propreté du moteur
- miscible avec les huiles moteur courantes

Spécifications / Agréments

ACEA C3 • API SP

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:

ACEA C2 • MB 229.31

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	5W-30 SAE J300
Densité à 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	70,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscosité à 100 °C	11,8 mm ² /s ASTM D7042
Viscosité à -35 °C (MRV)	<= 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	165 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Point d'écoulement	-36 °C DIN ISO 3016



Données techniques

Perte par évaporation (Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	8,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	<= 0,8 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049
A base d'huile	Advanced Full Synthetic

Champs d'application

Pour les moteurs essence et diesel avec technologie multi-soupapes, Valvetronic et suralimentation par turbocompresseur ainsi qu'avec ou sans refroidissement de l'air de suralimentation. Également optimale pour les véhicules fonctionnant au gaz (GNV/GPL).

Utilisation

Respecter les spécifications et prescriptions des constructeurs de moteurs ou de groupes! L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	21363 BOOKLET
1 l Bidon plastique	21388 ALGERIEN-GB-ARAB-F
4 l Bidon plastique	21592 BOOKLET
5 l Bidon plastique	21364 BOOKLET
5 l Bidon plastique	21389 ALGERIEN-GB-ARAB-F
20 l Bidon plastique	21365 D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S

Leichtlauf Performance 5W-30

Conditionnements disponibles

60 l Baril de plaque noire 21451
D-GB

205 l Baril de plaque noire 21366
D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.